

środek wiążący olej

Informacje dotyczące niniejszej instrukcji

Przedmowa

Niniejsza instrukcja pomaga w prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu środka wiążącego olej.

Prawidłowe stosowanie niniejszej instrukcji wiąże się z określonymi obowiązkami

Wszystkie osoby odpowiedzialne za stosowanie, czyszczenie lub użycie środka wiążącego olej muszą zapoznać się z niniejszą instrukcją w całości i zrozumieć jej treść. Instrukcję należy zawsze przechowywać w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu. W przypadku przekazania produktu innej osobie należy upewnić się, że instrukcja również została przekazana.

Przeznaczenie

Środek wiążący olej jest przeznaczony wyłącznie do zbierania oleju. Zgodnie z przeznaczeniem należy ściśle przestrzegać wszystkich wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji, w szczególności wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem i może spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała. Firma MT Onlineshops GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- W przypadku uszkodzenia nie należy dalej używać produktu.
- Możliwe obrażenia ciała i uszkodzenie mienia.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używać siły – niebezpieczeństwo obrażeń.
- Nosić rękawice ochronne.
- Nie rzucać ani nie używać jako zabawki.

Obsługa

Unikać kontaktu z bardzo wysokimi źródłami ciepła.

Właściwości fizyczne i chemiczne

Zmiana stanu: temperatura topnienia (od 170°)

Temperatura zapłonu: ok. 300 stopni

Temperatura zapłonu: ok. 350 stopni

Płyny, których należy unikać:

Rozpuszczalniki, które rozpuszczają polipropylen.

Informacje toksykologiczne

Nietoksyczny. Według badań Instytutu Higieny w Gelsenkirchen nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych dotyczących stosowania środka wiążącego olej do pochłaniania olejów.

Informacje ekologiczne / Ecological information

Zgodnie z badaniami Instytutu Higieny w Gelsenkirchen spełnia wymagania środowiskowe dla środków wiążących oleje typu I, II, III, IV

Utylizacja

OSTRZEŻENIE!! Jeśli polipropylen jest nasączony wchłoniętym płynem, należy go odpowiednio utylizować zgodnie z przepisami urzędowymi. Należy przestrzegać wytycznych ÖVB dotyczących środków wiążących zanieczyszczonych olejem. Utylizacja odbywa się zazwyczaj w spalarniach śmieci. Polipropylen ulega spalaniu, w wyniku czego powstaje dwutlenek węgla i para wodna, bez tworzenia się gazów toksycznych. Alternatywnie maty można wyczyścić.

Kontakt

MT Onlineshops GmbH | Werner-von-Siemens-Straße 12-14 | 36041 Fulda | GERMANY

Tel.: +49 (0) 661 38099880 | Email: info@ladungssicherung.eu

absorbant d'huile

Informations relatives à ce mode d'emploi

Avant-propos

Ce mode d'emploi vous aide à utiliser le liant d'huile de manière appropriée et en toute sécurité.

L'utilisation correcte de ce mode d'emploi est soumise à certaines obligations

Toutes les personnes chargées de l'utilisation, du nettoyage ou de l'élimination du liant d'huile doivent avoir lu et compris l'intégralité de ce mode d'emploi. Conservez toujours le mode d'emploi dans un endroit sûr et facilement accessible. Si le produit est remis à une autre personne, veillez à ce que le mode d'emploi soit également remis.

Utilisation prévue

Le liant pour huile est uniquement conçu pour absorber l'huile. L'utilisation conforme à l'usage prévu nécessite le respect strict de toutes les informations contenues dans ce mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou des blessures. La société MT Onlineshops GmbH décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Consignes de sécurité générales

- Ne pas réutiliser en cas de détérioration
- Risque de blessures et de dommages matériels
- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas forcer – risque de blessure.
- Porter des gants de protection.
- Ne pas lancer ni utiliser comme jouet.

Manipulation

Éviter tout contact avec une source de chaleur très élevée.

Propriétés physiques et chimiques

Changement d'état : point de fusion (à partir de 170 °C)

Point d'éclair : environ 300 degrés

Température d'inflammation : environ 350 degrés

Liquides à éviter :

Solvants qui dissolvent le polypropylène.

Informations toxicologiques

Non toxique. Selon une étude de l'Institut d'hygiène de Gelsenkirchen, il n'y a aucune contre-indication médicale à l'utilisation du liant pour absorber les huiles.

Informations écologiques / Ecological information

Selon une étude de l'Institut d'hygiène de Gelsenkirchen, ce produit répond aux exigences environnementales applicables aux absorbants d'huile de types I, II, III, IV

Élimination

AVERTISSEMENT ! Lorsque le polypropylène est imprégné du liquide absorbé, celui-ci doit être éliminé conformément aux prescriptions officielles. Respecter les directives ÖVB relatives aux liants contaminés par des huiles. L'élimination s'effectue généralement dans des incinérateurs. Le polypropylène brûle et produit du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau, sans formation de gaz toxiques. Les tapis peuvent également être nettoyés.